

2019 - 2020



INDOOR / OUTDOOR

Mesa con acabado monomateria, completamente recubierto con chapa de aluminio.

Disponible en acabado pintado gofrado en blanco, corten, estaño y negro hierro.

El pintado en estaño y negro hierro tiene un efecto nublado, característico y peculiar de este tipo de acabado.

Sobres:

El sobre portante, con 35 mm de grosor, es un panel compuesto realizado con un marco interno en perfil de acero galvanizado y pintado con un tratamiento especial para uso exterior, con un relleno de poliestireno, todo ello recubierto, tanto en el sobre como en los cantos, por una placa de aluminio pintado con polvo y con acabado gofrado.

Disponible en los tamaños, cuadrado y rectangular:

- 90x180
- 100x240
- 120x280
- 140x140

Patas:

patas de aluminio extruido, 35x35 mm de sección, con tirante estructural de acero inoxidable y patas regulables.

Altura 73 cm.

Note

La tolerancia de dimensión es de 0/+5mm tanto de alto como de ancho.

No están previstas medidas especiales.

En el pedido indicar si las mesas deben estar adosadas.

Para más información acerca de los acabados y los materiales, rogamos consulten la

sección técnica de la página 397; veáse las tablas materiales/colores.

Uso exterior

Cualquier material que se deje en el exterior, aunque sea tratado de forma adecuada, sufre con el paso del tiempo, debido a la acción de los agentes atmosféricos, alteraciones cromáticas y moleculares en su superficie.

Como es obvio, la acción de dicha alteración depende las condiciones específicas de exposición y de las zonas geográficas.

Un mantenimiento correcto, por ejemplo limpiando a menudo con agua, aumenta la resistencia a la corrosión.

Durante el período de invierno, o si no se utilizan, se recomienda cubrir las estructuras con una cubierta de lona opcional.

ACCESORIOS:

Tela protectora específica para productos outdoor, impermeable, hecha de 100% poliéster, lado externo con aprestado acrílico y lado interno con resinato acrílico. Para enfatizar sus características, el acabado de teflón es totalmente fungicida. Cada tela tiene una funda que puede volver a cerrarse, para poder doblarla y conservarla correctamente durante el periodo en que no se utilice.

Uso y mantenimiento:

Para un lavado correcto, utilizar agua y jabón neutro delicado; aclarar cuidadosamente después del lavado solo con agua.

Después de la limpieza, secar de manera correcta el tejido, antes de doblarlo y almacenarlo, para evitar la formación de mohos.

N.B. Evitar el contacto directo del tejido con herbicidas, fertilizantes y cloro; estas sustancias pueden manchar de manera indeleble la tela protectora

Resistencias:

- Resistencia a la tracción: urdimbre: 125 DaN/5 cm - trama: 120 DaN/5 cm
- Resistencia al desgarro: urdimbre: 2,5 DaN - trama: 2,5 DaN
- Resistencia a la luz: nivel 6/8
- Resistencia al calor: +70°C
- Resistencia al frío: -30°C
- Columna de agua: aprox. 1000 mm.

ACABADOS



P123 = barnizado gofrado blanco mate X124



P124 = barnizado gofrado corten mate X128



P125 = barnizado gofrado estaño mate (efecto nublado) X129



P126 = barnizado gofrado negro hierro mate (efecto nublado) X130

